

SFT ADHESIVE

**Transportar y almacenar
en posición vertical**

Contenido neto: 19 L (5 galones)

**Para uso profesional solamente. Mantenga
fuera del alcance de los niños.**

Usos: El adhesivo SFT es un adhesivo líquido de un solo componente, curado con humedad, diseñado para usarse con sistemas aprobados de bitumen Siplast modificados con SBS. Consulte las guías técnicas Siplast correspondientes para obtener información detallada.

Preparación: No se requiere mezclado. Antes del uso, retire y deseche todo producto curado (piel) que se haya formado en la superficie del adhesivo. Todas las superficies deben estar lisas y secas, sin materiales sueltos. Consulte la guía técnica o la guía de instaladores de Siplast para obtener más información sobre los requerimientos de preparación del sustrato.

Aplicación: Consulte la guía técnica o para instaladores de Siplast para conocer las especificaciones de diseño.

Temperatura mínima recomendada para el adhesivo en el punto de aplicación: 21 °C (70 °F).

Temperatura mínima recomendada para el ambiente y el sustrato en el momento y punto de la aplicación: 10 °C (50 °F).

Declaraciones de riesgo: Líquido combustible. Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Puede provocar reacción alérgica en la piel.

Declaraciones de precaución: Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No respire los vapores, la niebla ni el rociado. Lavar minuciosamente las manos, antebrazos y otras áreas expuestas después del manejo. No coma, beba ni fume cuando se utilice este producto. Utilice el producto únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. Antes de usar, consulte la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), disponible en el sitio web www.siplast.com.

Almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado de forma hermética. Mantenga el producto en un lugar fresco. Almacene en un lugar seguro. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de producción.

Cómo desechar el producto: Deseche el contenido o el contenedor de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, municipales e internacionales. Para derrames, fugas, incendios y exposiciones, llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Para otras preguntas, llamar a SIPLAST al 1-800-922-8800.


Contiene:
Asfalto (CAS No) 8052-42-4
Amino silano (CAS No) 1760-24-3


VOC: < 35 g/L HMIS H=1 F=0 R=0




1111 Highway 67 South
Arkadelphia, Arkansas 71923
1-800-922-8800

Siplast Canada
201 Bewicke Ave., Suite 208,
Vancouver, BC, Canada V7M 3M7
604-929-7687

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a bitúmenes; extractos refinados de vapor y refinados de aire, los cuales el estado de California considera que provocan cáncer. Para obtener más información, diríjase a www.P65warnings.ca.gov

 **WARNING:** This product can expose you to Bitumens, extracts of steam refined and air refined which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des bitumes, des extraits raffinés tant à la vapeur qu'à l'air, qui sont connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer. Pour de plus amples renseignements, se rendre sur www.P65warnings.ca.gov

DANGER • PELIGRO



Hazardous Classification:
Irritant Category 2
Classification de danger:
Irritant, catégorie 2
Clasificación de peligro:
Irritante categoría 2

