

# SFT CEMENT

**Transportar y almacenar en posición vertical**

**Contenido neto: 13.25 L (3.5 galones)**

**Para uso profesional solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

El cemento SFT es un adhesivo líquido de un solo componente, curado con humedad, diseñado para usarse con láminas tapajuntas aprobadas por Siplast. Consulte las guías técnicas Siplast correspondientes para obtener información detallada.

**Preparación:** No se requiere mezclado. Antes del uso, retire y deseche todo producto curado (piel) que se haya formado en la superficie del cemento. Todas las superficies deben estar lisas y secas, sin materiales sueltos. Consulte la guía técnica o la guía de instaladores de Siplast para obtener más información sobre los requerimientos de preparación del sustrato.

**Aplicación:** Consulte la guía técnica o para instaladores de Siplast para conocer las especificaciones de diseño.

Temperatura mínima recomendada para el cemento en el punto de aplicación: 21 °C (70 °F).

Temperatura mínima recomendada para el ambiente y el sustrato en el momento y punto de la aplicación: 10 °C (50 °F).

**Declaraciones de riesgo:** Líquido combustible. Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Puede provocar reacción alérgica en la piel.

**Declaraciones de precaución:** Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No respire los vapores, la niebla ni el rociado. Lavar minuciosamente las manos, antebrazos y otras áreas expuestas después del manejo. Si entra en contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos. No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. Utilice únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. Antes de usar, consulte la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), disponible en el sitio web [www.siplast.com](http://www.siplast.com).

**Almacenamiento:** Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado de forma hermética. Mantenga el producto en un lugar fresco. Almacene en un lugar seguro. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de producción.

**Cómo desechar el producto:** Deseche el contenido o el contenedor de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, municipales e internacionales. Para derrames, fugas, incendios y exposiciones, llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Para otras preguntas, llamar a SIPLAST al 1-800-922-8800.

**Contiene:** Butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldiylidene)trioxime (CAS No) 22984-54-9

**VOC: < 15 g/L**

HMIS

H= 1

F=0

R=0



DANGER  
Hazardous Classification:  
Flam. Liq. Category 4  
Sensitization Category 1

PELIGRO  
Classification de peligro:  
Líquido inflamable Categoría 4  
Sensibilización Categoría 1

DANGER  
Classification de danger:  
Liq. infl. Catégorie 4  
Catégorie de sensibilisation 1



1111 Highway 67 South  
Arkadelphia, Arkansas 71923  
1-800-922-8800

**Siplast Canada**  
201 Bewicke Ave., Suite 208,  
Vancouver, BC, Canada V7M 3M7  
604-929-7687