



# SFT H Flashing Cement

1-PART LOW-ODOR FLASHING CEMENT

**Transportar y almacenar en posición vertical**

**Contenido: 19 L (5 galones)**

**Para uso profesional solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

**Preparación:** No se requiere mezclado. Antes del uso, retire y deseche todo producto curado (piel) que se haya formado en la superficie del adhesivo. Todas las superficies deben estar lisas y secas, sin materiales sueltos. Consulte la guía técnica o para instaladores de Siplast para obtener más información sobre los requisitos de preparación del sustrato en [siplast.com](http://siplast.com).

**Aplicación:** Consulte la Guía técnica o de instaladores de Siplast para conocer las especificaciones de aplicación en [siplast.com](http://siplast.com). Temperatura mínima recomendada de cemento en el punto de aplicación: 16°C (60°F). Temperatura mínima recomendada para el ambiente y el sustrato en el momento y punto de la aplicación: 4°C (40°F).

**Declaraciones de riesgo:** Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Puede provocar síntomas de alergia o de asma, o dificultades para respirar si se inhala. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Se sospecha que causa cáncer. Puede provocar irritación respiratoria. La exposición prolongada o repetida puede provocar daños en los órganos.

**Declaraciones de precaución:** Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. No respire el polvo/el humo/el gas/la niebla/el aerosol. Lávese a fondo después de la manipulación. Utilice únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Use guantes protectores/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. En caso de ventilación insuficiente llevar equipo de protección respiratorias. Antes de usar, consulte la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), disponible en [siplast.com](http://siplast.com).

**Almacenamiento:** Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado de forma hermética. Mantenga el producto en un lugar fresco. Almacene en un lugar seguro. No almacene bajo la luz solar directa o temperaturas superiores a 32 °C (90°F). La vida útil es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación.

**Cómo desechar el producto:** Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales. Para derrames, filtraciones, incendios y exposiciones, comuníquese con CHEMTREC, 1-800-424-9300. Para otras preguntas, llamar a SIPLAST al 1-800-922-8800.

**Contiene:**

Asfalto (N.º CAS 8052-42-4)

2,2-dimetil-1-(metiletil)-1,3-propanediil bis(2-metilpropanoato) (N.º CAS 39420-98-9)

Negro de carbón (N.º CAS 1333-86-4)

4-isocianotosulfoniltolueno (N.º CAS 4083-64-1)

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a bitúmenes, extractos de refinados por medio de vapor y de aire y de negro de carbón, los cuales el estado de California considera que provocan cáncer. Para obtener más información, diríjase a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



[siplast.com/SFT](http://siplast.com/SFT)

**DANGER • PELIGRO**



**VOC:** < 250 g/L



1111 Highway 67 South  
Arkadelphia, Arkansas  
71923  
1-800-922-8800

**Siplast Canada**

201 Bewicke Ave., Suite 208,  
Vancouver, BC, Canada V7M 3M7  
604-929-7687