



SFT H Membrane Adhesive

1-PART LOW-ODOR ROOF ADHESIVE

Transportar y almacenar en posición vertical

Contenido: 19 L (5 galones)

Para uso profesional solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Preparación: No se requiere mezclado. Antes del uso, retire y deseche todo producto curado (piel) que se haya formado en la superficie del adhesivo. Todas las superficies deben estar lisas y secas, sin materiales sueltos. Consulte la guía técnica o para instaladores de Siplast para obtener más información sobre los requisitos de preparación del sustrato en siplast.com.

Aplicación: Consulte la guía técnica o para instaladores de Siplast para conocer las especificaciones de diseño. Temperatura mínima recomendada para el ambiente y el sustrato en el momento y punto de la aplicación: 4°C (40°F).

Declaraciones de riesgo: Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Puede provocar síntomas de alergia o de asma, o dificultades para respirar si se inhala. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Se sospecha que causa cáncer. Puede provocar irritación respiratoria. La exposición prolongada o repetida puede provocar daños en los órganos.

Declaraciones de precaución: Obtenga, lea y siga todas las instrucciones antes de usarlo. Si se necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de utilizarlo. Utilice protección respiratoria. Evite respirar el polvo, los vahos, el gas, el rocío, los vapores o el pulverizado. Utilice guantes protectores. Utilice protección para los ojos/la cara. Después de manipular el producto, lávese con abundante agua. Utilice el producto únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Antes de usar, consulte la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), disponible en siplast.com.

Almacenamiento: El almacenamiento a altas temperaturas y en ambientes de mucha humedad relativa puede reducir la vida útil del adhesivo de membrana SFT H. La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena a 27°C (80°F) o menos.

Cómo desechar el producto: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales. Para derrames, filtraciones, incendios y exposiciones, comuníquese con CHEMTREC, 1-800-424-9300. Para otras preguntas, llamar a SIPLAST al 1-800-922-8800.

Contiene:

Asfalto (N.º CAS 8052-42-4)

Isocianatos, producto de reacción del poliol con diisocianato de difenilmetano (N.º CAS 39420-98-9)

4-isocianotosulfoniltolueno (N.º CAS 4083-64-1)

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a bitúmenes, extractos de refinados por medio de vapor y de aire, los cuales el estado de California considera que provocan cáncer. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.



siplast.com/SFT

DANGER • PELIGRO



VOC: < 250 g/L



R10630
Cements and coating for roofing systems
as to external fire exposure see UL
Directory of products certified for Canada
and UL Roofing Materials and Systems
Directory. (1WA5)



1111 Highway 67 South
Arkadelphia, Arkansas
71923
1-800-922-8800

Siplast Canada
201 Bewicke Ave., Suite 208,
Vancouver, BC, Canada V7M 3M7
604-929-7687